

Cechy konstrukcyjne

- Ułatwia montaż rur
- Z czystego silikonu i specjalnej mieszanki rozpuszczalników
- Dopuszczony do kontaktu z wodą pitną
- Pojemność: 400 ml
- **Uwaga:** Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa (patrz: napisy na puszcze)

Spray montażowy do rur z tworzywa sztucznego

Nr kat. 3443



Cechy konstrukcyjne

- Odpowiedni do zasuw, wrzecion i uszczelek typu O-ring
- Pojemność: 90 g

Smar do armatury do wody pitnej

Nr kat. 3444



Cechy konstrukcyjne

- Z jednostronnym gwintem zewnętrznym
- Z żywicy POM
- Każde połączenie kielichowe wtykowe może być zmienione na odejście z gwintem zewnętrznym

Rura wtykowa – przejściowa

Nr kat. 6630 równa

Nr kat. 6631 wykonanie specjalne

Nr kat.	DN	Gwint	L	Masa kg
6630	¾"	¾"	92	0,05
	1"	1"	105	0,10
	1¼"	1¼"	123	0,13
	1½"	1½"	144	0,18
6631	2"	2"	160	0,28
	1"	1½"	117	0,07
	1"	2"	126	0,12

